



# GKB Deep Tine Aerator



Ytkompaktering är ett återkommande problem för greenkeepers. Djupluftning är därför en vanlig praxis i alla underhållsprogram. GKB DTA tränger enkelt igenom den komprimerade gräsytan till det önskade djupet. Med olika tinor (kryss, solid och hålpipa) och med justerbar arbetsvinkel på tinorna så får man exakthet i arbetet. Vatten, luft och näring kan sedan enklare passera genom markprofilen vilket leder till en förbättrad spelyta.



Med DTAs "Tine Holding System" och dess justerbara arbetsvinkel (upp till 25°) och arbetsdjup (upp till 40 cm) så ger DTA dig kontroll över arbetet.

DTA210 och DTA240 är försedda med hydraulisk djupjustering så att önskat djup snabbt och enkelt kan justeras ifrån förarplatsen på traktorn.



Med den 3-växlade kraftiga växellådan kan du optimera djupluftarens arbetshastighet i förhållande till hastigheten på traktorn för att skapa exakthet och precision i hålmönster och hålbild efter den specifika spelytans behov. Maskinerna som är försedda med GKB's unika monteringsystem för tinorna, gör det möjligt att snabbt byta till olika typer och storlekar tinor t.ex. solida-, kryss- och hålpips tinor.

**THE WORKER IS KING**



# Deep Tine Aerator

## Specifikationer:

Modell	DTA120	DTA160	DTA210	DTA260
Arbetsbredd	120 cm	160 cm	210 cm	260 cm
Arbetsdjup	25 cm	30 cm	40 cm	40 cm
Dimensioner (l x b x h)	120 x 130 x 90 cm	100 x 170 x 120 cm	120 x 220 x 140 cm	160 x 270 x 180 cm
Vikt	500 kg	930 kg	1400 kg	2000 kg
Effektbehov	> 18 hk	> 35 hk	> 55 hk	> 65 hk
Kopplingar	Trepunktslyft kat. 1	Trepunktslyft kat. 1	Trepunktslyft kat. 1-2	Trepunktslyft kat. 1-2
Djupjustering	Mekanisk	Mekanisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Rotorhastigheter	3-växlad	3-växlad	3-växlad	3-växlad
Arbetsvinkel på tinorna	Justerbar < 25°	Justerbar < 25°	Justerbar < 25°	Justerbar < 25°
Ljudnivå	80 db (A)	80 db (A)	80 db (A)	80 db (A)
PTO varvtal	Rek. 540 varv/min	Rek. 5540 varv/min	Rek. 5540 varv/min	Rek. 540 varv/min
Oljefflöde	20 L/min	20 L/min	20 L/min	20 L/min
Max. hydraulflöde	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar

Farmers First Sverige AB  
Modemgatan 10  
235 39 Vellinge  
040-22 32 50  
sales@farmersfirst.se

[www.farmersfirst.se](http://www.farmersfirst.se)

**THE WORKER IS KING**